

| Art.-Nr. | Dimension | Anzahl | Art.-Nr. | Dimension | Anzahl | Art.-Nr. | Dimension | Anzahl |
|--|---|--------|---|--|--------|---|---------------------------------------|--------|
|  | Systemrohr ML, Stange 5 m | |  | Systemrohr ML Therm weiß vorgedämmt – geschl. Kreisläufe | |  | PushFit T-Stück reduziert | |
| 619.020 | 16 | | 619.150 | 16/6, 50 m | | 651.311 | 20–16–20 | |
| 619.021 | 20 | | 619.151 | 20/6, 50 m | | 651.312 | 20–20–16 | |
| 619.002 | 25 | | 619.152 | 25/6, 25 m | | 651.314 | 20–16–16 | |
| | | | 619.170 | 16/10, 50 m | | 652.311 | 25–16–25 | |
| | | | 619.171 | 20/10, 50 m | | 652.315 | 25–20–25 | |
| | | | 619.172 | 25/10, 25 m | | 652.316 | 25–25–20 | |
| | | | | | | 652.317 | 25–20–20 | |
|  | ML Systemrohr silbergrau, in Rollen | |  | PushFit Kupplung | |  | PushFit T-Stück mit IG, Messing | |
| 619.050 | 16/50 m | | 650.500 | 16 | | 650.361 | 16–1/2"–16 | |
| 619.051 | 20/50 m | | 651.500 | 20 | | 651.361 | 20–1/2"–20 | |
| 619.052 | 25/50 m | | 652.500 | 25 | | 652.362 | 25–3/4"–25 | |
|  | ML Systemrohr mit Schutzrohr, in Rollen | |  | PushFit Winkel 90° | |  | PushFit Übergang auf Mepla | |
| 619.220 | 16/50 m | | 650.270 | 16 | | 650.671 | 16/16 | |
| 619.221 | 20/50 m | | 651.270 | 20 | | 651.672 | 20/20 | |
| | | | 652.270 | 25 | | 652.673 | 25/26 | |
|  | ML Systemrohr vorisoliert, in Rollen | |  | PushFit Winkel 90° Steckende | |  | PushFit Übergang auf Mapress, Rotguss | |
| 619.100 | 16/6/50 m | | 650.273 | 16 | | 650.692 | 16/15 | |
| 619.101 | 20/6/50 m | | 651.273 | 20 | | 651.693 | 20/18 | |
| 619.102 | 25/6/25 m | | | | | 652.694 | 25/22 | |
| 619.120 | 16/10/50 m | |  | PushFit Reduktion | | 651.694 | 20/22 | |
| 619.121 | 20/10/50 m | | 651.650 | 20–16 | |  | PushFit Übergang mit AG, aus Rotguss | |
| 619.122 | 25/10/25 m | | 652.650 | 25–16 | | 650.531 | 16–1/2" | |
| 619.140 | 16/13/50 m | | 652.651 | 25–20 | | 651.531 | 20–1/2" | |
| 619.141 | 20/13/50 m | | | | | 651.532 | 20–3/4" | |
| 619.142 | 25/13/25 m | |  | PushFit T-Stück egal | | 652.532 | 25–3/4" | |
|  | Systemrohr ML Therm weiß – geschl. Kreisläufe | | 650.310 | 16 | | 652.533 | 25–1" | |
| 619.130 | 16; 120 m | | 651.310 | 20 | | | | |
| 619.133 | 20; 100 m | | 652.310 | 25 | | | | |
| 619.135 | 25; 50 m | | | | | | | |

| Art.-Nr. | Dimension | Anzahl | Art.-Nr. | Dimension | Anzahl | Art.-Nr. | Dimension | Anzahl |
|--|---|--------|---|--|--------|---|--|--------|
|  | PushFit Übergang mit AG, aus Messing | |  | PushFit Übergangswinkel mit IG, aus Rotguss | |  | PushFit Armaturenanschluss 90°, aus Rotguss L1 = 5,2 cm | |
| 650.550 | 16-3/8" | | 650.241 | 16-1/2" | | 650.281 | 16-1/2" | |
| 650.551 | 16-1/2" | | 651.241 | 20-1/2" | | 651.281 | 20-1/2" | |
| 651.551 | 20-1/2" | | 651.242 | 20-3/4" | | | | |
| 651.552 | 20-3/4" | | 652.242 | 25-3/4" | | | | |
| 652.552 | 25-3/4" | | | | |  | PushFit Armaturenanschluss 90°, aus Messing L1 = 5,2 cm | |
| 652.553 | 25-1" | | | | | 650.297 | 16-1/2" | |
| | | |  | PushFit Übergangswinkel mit IG, aus Messing | | 651.297 | 20-1/2" | |
|  | PushFit Übergang mit IG, aus Rotguss | | 650.269 | 16-3/8" | | | | |
| 650.541 | 16-1/2" | | 650.271 | 16-1/2" | |  | PushFit Doppel-Armaturenanschluss, aus Rotguss L1 = 5,2 cm | |
| 651.541 | 20-1/2" | | 651.271 | 20-1/2" | | 650.274 | 16-1/2"-16 | |
| 651.542 | 20-3/4" | | 651.272 | 20-3/4" | | 651.275 | 16-1/2"-20 | |
| 652.542 | 25-3/4" | | 652.272 | 25-3/4" | | 651.276 | 20-1/2"-16 | |
| 652.543 | 25-1" | | | | | 651.274 | 20-1/2"-20 | |
|  | PushFit Übergang mit IG, aus Messing | |  | PushFit Übergang mit Überwurfmutter, flachdichtend aus Rotguss | |  | PushFit Armaturenanschluss 90° kurz, aus Messing L1 = 3,6 cm | |
| 650.560 | 16-3/8" | | 651.581 | 20-1/2" | | 650.291 | 16-1/2" | |
| 650.561 | 16-1/2" | | 651.582 | 20-3/4" | | 651.291 | 20-1/2" | |
| 651.561 | 20-1/2" | | 652.582 | 25-3/4" | | | | |
| 651.562 | 20-3/4" | | 652.583 | 25-1" | |  | Universal-Armaturenanschluss Fix | |
| 652.562 | 25-3/4" | | | | | 602.285 | 57 mm, MF1/2"-1/2" | |
| 652.563 | 25-1" | |  | PushFit Übergang gerade mit MasterFix, PVDF | | 602.287 | 73 mm, MF1/2"-1/2" | |
| | | | 650.501 | 16-MF20 | | 602.297 | 73 mm, MF1/2"-3/4" | |
|  | PushFit Übergangswinkel mit AG, aus Rotguss | | 651.501 | 20-MF20 | | 602.299 | 66 mm, MF1/2"-1/2" | |
| 650.241 | 16-1/2" | | | | |  | PushFit Anschluss T-Stück, aus Messing, L = 3,7 cm | |
| 651.241 | 20-1/2" | |  | PushFit Übergangswinkel mit MasterFix, PVDF | | 651.293 | 20-1/2" | |
| 651.242 | 20-3/4" | | 650.502 | 16-MF20 | | | | |
| 652.242 | 25-3/4" | | 651.502 | 20-MF20 | |  | Anschlusswinkel Set AG | |
| | | | | | | 465.034 | 73 mm, MF1/2" | |
|  | PushFit Übergangswinkel mit AG, aus Messing | |  | PushFit Übergang T-Stück mit MasterFix, RG | | | | |
| 650.260 | 16-3/8" | | 650.504 | 16-MF20-16 | | | | |
| 650.261 | 16-1/2" | | 651.504 | 20-MF20-20 | | | | |
| 651.261 | 20-1/2" | | 650.503 | 16/16/MF20 | | | | |
| 651.262 | 20-3/4" | | 651.503 | 20/20/MF20 | | | | |
| 652.262 | 25-3/4" | | | | | | | |

| Art.-Nr. | Dimension | Anzahl | Art.-Nr. | Dimension | Anzahl | Art.-Nr. | Dimension | Anzahl |
|--|--|--------|---|---|--------|---|---|--------|
|  | Anschluss gerade AG | |  | Universal-Armaturenanschluss-Set MF aus Rotguss | |  | Steckübergang mit Überwurfmutter für Verteiler | |
| 602.283 | 57 mm, MF1/2" | | 632.855 | 2-fach | | 653.472 | 1" | |
| 602.269 | 66 mm, MF1/2" | | 632.851 | 1-fach | | | | |
|  | PushFit Armaturenanschluss-Set gedämmt, aus Rotguss L1 = 5,2 cm | |  | Verteiler mit Steckanschluss für Schnellverschluss, aus Messing | |  | Kappe für Steckanschluss unlösbar für Verteiler | |
| 650.290 | 16-1/2" | | 653.422 | 2-fach | | 653.485 | 28-3/4" | |
| 651.290 | 20-1/2" | | 653.423 | 3-fach | | | | |
|  | PushFit Armaturenanschluss-Set gedämmt, aus Messing | |  | Steckübergang auf Mepla für Verteiler | |  | Verteiler mit Masterfixanschluss Messing 3/4" | |
| 650.300 | 16-1/2" | | 653.443 | 26 | | 653.428 | 2-fach 1/2" | |
| 651.300 | 20-1/2" | | 653.444 | 32 | | 653.429 | 3-fach 1/2" | |
|  | PushFit Armaturenanschluss-Set, aus Rotguss | |  | Steckübergang auf Mapress für Verteiler | |  | Kappe Masterfix zu Verteiler, 1/2" | |
| 651.289 | 20-1/2" | | 653.454 | 22 | | 653.420 | | |
| | | | 653.455 | 28 | |  | Kappe für Steckanschluss lösbar für Verteiler | |
|  | PushFit Armaturenanschluss-Set, aus Messing | |  | Steckübergang auf PushFit für Verteiler | | 653.484 | 28 | |
| 651.299 | 20-1/2" | | 653.462 | 25 | |  | PushFit Schnellkupplung für Verteiler | |
|  | PushFit Armaturenanschluss-Set, gedämmt, mit Ablaufrohrschele, aus Rotguss | |  | Steckübergang mit IG für Verteiler | | 650.652 | 16 | |
| 651.288 | 20-1/2" | | 653.432 | 3/4" | | 651.652 | 20 | |
| | | | 653.433 | 1" | |  | PushFit Schnellkupplung mit AG | |
|  | PushFit Anschlusswinkel mit Ablaufrohrschele und Anschlussbogen, aus Messing | |  | Steckübergang mit AG für Verteiler | | 651.653 | 1/2" | |
| 651.298 | 20-1/2" | | 653.430 | 3/4" | |  | Kappe mit Schnellverschluss für Verteiler | |
| | | | 653.431 | 1" | | 652.483 | M25 | |

| Art.-Nr. | Dimension | Anzahl | Art.-Nr. | Dimension | Anzahl | Art.-Nr. | Dimension | Anzahl |
|---|--|--------|---|--|--------|---|--------------------|--------|
|  | Verschraubung für Verteiler mit Eurokonus | |  | PushFit Direktverschraubung, Herz | |  | Doppelrosette weiß | |
| 651.624 | 20-3/4" | | 650.514 | 16-M22 x 1,5 | | 611.610 | | |
|  | PushFit Abpresstopfen | |  | PushFit Direktverschraubung, Heimeier | | | | |
| 650.940 | 16 | | 650.515 | 16-G1/2" | | | | |
| 651.940 | 20 | | | | | | | |
| 652.940 | 25 | | | | | | | |
|  | Verteiler mit Eurokonusanschluss, Messing 1" | |  | Heizkörperanschlussbox Typ C | | | | |
| 613.422 | 2-fach 3/4" | | 650.230 | 16 | | | | |
| 613.423 | 3-fach 3/4" | | | | | | | |
|  | PushFit Verschraubung EK 3/4" | |  | Heizkörperanschlussbox Typ L | | | | |
| 619.055 | 16-G3/4" | | 650.233 | 16 | | | | |
| 619.056 | 20-G3/4" | | | | | | | |
|  | Set Dämmung Armaturenanschluss | |  | Heizkörperanschlussbox Typ T | | | | |
| 601.801 | | | 619.371 | 20-16-20 | | | | |
|  | Set Dämmung Doppel-Armaturenanschluss | |  | PushFit Rohrbogen inkl. EK-Verschraubung und Dämmbox | | | | |
| 601.805 | | | 650.250 | 16/30 cm | | | | |
| | | | 651.250 | 20/30 cm | | | | |
|  | PushFit Direktverschraubung, Danfoss | |  | Abdichtscheibe | | | | |
| 650.513 | 16-G1/2" | | 601.812 | | | | | |
| | | |  | Dichtbandage | | | | |
| | | | 601.813 | 3 cm | | | | |
| | | | 601.815 | 5 cm | | | | |